

PROFI - DREHSELBÄNKE

CL 1200

Grundsolide Stahlkonstruktion für den professionellen Einsatzbereich * Führungen fein verarbeitet und verchromt * Hintersattel mit Zentralführung * Längs- und Querstütze,



Die Maschine ist serienmäßig mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet:

- 1 Bohrfutter \varnothing 16 mm
- 1 Dorn MK2 mit Außenkegel \varnothing 16 mm
- 1 Mitlaufkörper \varnothing 20 mm,
- 1 Mitlaufkörper \varnothing 40 mm
- 1 Vierzackmitnehmer \varnothing 20 mm
- 1 Vierzackmitnehmer \varnothing 40 mm
- 1 Spundfutter \varnothing 40 mm
- 1 Aufspannscheibe \varnothing 200 mm
- 1 Kopierbeitel 16x16 mm
- 1 Handauflage
- 1 Späneschutz
- 1 Spannhebel
- 1 Ausstoßer
- 1 Stütze für Handbohrmaschine (für Längsfräsen von Nuten, Schlitzen).



option

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		CL 1200
Spitzenweite	mm	1200
Spitzenhöhe	mm	215
<i>Bearbeitungsdurchmesser</i>		
- ohne Kopiereinrichtung	mm	Ø 450
- beim Kopieren	mm	Ø 215
<i>Kopiereinrichtung</i>		
- Kopiertiefe, max.	mm	60
- Kopierlänge, max	mm	1200
<i>Spindel Antriebseinheit</i>		
- Außengewinde	DIN	M33x3.5
- Bohrung	mm	Ø 14.9 / MK2
<i>Reitstock</i>		
- Pinolenverstellung	mm	140
- Pinolenkegel		MK2
Spindeldrehzahlen	U/min	500 / 1000 / 2000 / 2800
Leistung Hauptmotor	kW	1,1
Außenabmessungen		
Länge	mm	2105
Höhe	mm	1225
Breite	mm	1000
Platzbedarf	mm	2500 / 1800
Nettogewicht, ca	kg	395