

PROFI - DRECHSELBÄNKE

CL 1201M * CL1201M-A

Grundsolide Gußkonstruktion für den professionellen Einsatzbereich * Führungen fein verarbeitet und verchromt * Hintersattel mit Zentralführung * Längs- und Querstütze



option



Die Maschine ist serienmäßig mit folgenden Zubehörteilen ausgestattet:

- 1 Mitlaufkörper
- 1 Vierzackmitnehmer
- 1 Planscheibe \varnothing 254 mm
- 1 Handauflage 254mm
- 1 Handauflage für Scheiben \varnothing 1200 mm
- 1 Späneschutz
- 1 Spannhebel
- 1 Ausstoßer
- Werkzeug



option

Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		CL 1201M	CL 1201A
Spitzenweite	mm	1270	1270
Spitzenhöhe über Bett	mm	305	305
Bearbeitungsdurchmesser			
- Über Führungsbahn	mm	Ø 610	Ø 610
- Über Handauflage 254 mm	mm	Ø 430	Ø 430
- Über dem Support	mm	Ø 420	Ø 420
- Beim Kopieren	mm	Ø 420	Ø 420
Kopiereinrichtung			
- Kopiertiefe, max.	mm	65	65
- Kopierlänge, max	mm	1270	1270
Spindelstock			
- Außengewinde	DIN	M45x4.5	M45x4.5
- Bohrung	mm	Ø 19/MK3	Ø 19/MK3
Reitstock			
- Pinolenverstellung	mm	140	140
- Pinolenkegel	DIN	MK3	MK3
Absaugenschluß	mm	Ø 125/ Ø 75	Ø 125/ Ø 75
Spindeldrehzahlen	U/min	375 / 1000 / 2350 / 3250	375 / 1000 / 2350 / 3250
Hauptmotorleistung	kW (Ps)	1.1 (1.5)	1.1 (1.5)
Kopiervorschub			
- Geschwindigkeit	m/min	-	0 - 3
- Motorleistung	kW (Ps)	-	0.37 (0.5)
Außenabmessungen			
Länge	mm	2200	2200
Höhe	mm	1250	1250
Breite	mm	1000	1000
Platzbedarf	mm	3000/2000	3000/2000
Nettogewicht	ca. kg	490	530