

## MEHRFACH KOMBINIERTE MASCHINEN

## 3 starke Motoren

## solider und leichtgängiger Formatschiebeschlitten

Aluminium-Formatschiebeschlitten (eloxiert) mit gehärteten Stahlführungsstangen. Rückschlagsicherung bei Dickenhobel. Eloxierter Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung. Schrägverstellung des Sägeblattes bis 45° mittels Handrad. Tischöffnung ø190 mm mit Untertischabsaugung. Fräsanschlag 180 mm. Elektronische Motorbremse. Eingebaute Frässpindelarreterung.

Tischlänge jetzt auch mit 2300 mm = Schnittlänge 2500 mm



Gradraster als Option

Sonderzubehör optional:  
Schnittlänge bis 2500mm  
Auslegtisch mit ausziehbarem Anschlaglineal  
mit 2 Anschlagklappen  
Motorabgabeleistung 3,8 Kw S6  
Integralanschlag beim Fräsanschlag  
Gehrungsraster auf Auslegtisch  
Langlochboard  
Excenterspanner und Gehrungsanschlag für  
Formatschiebetisch



Große Hobelmesserwelle



Leichtgängiger Formattisch

K5-32		
ABRICHTEINHEIT		
Tischbreite	mm	320
Tischlänge	mm	1500
Maximale Spanabnahme	mm	5
Hobelwellendurchmesser	mm	100
Hobelmesser	Stk	3
Hobelmesser	mm	320 x 30 x 3
Wellendrehzahl	U/min	5000
Motorabgabeleistung S6	kW	2,8
Abricht-Anschlaglineal	mm	155
DICKENEINHEIT		
Tischabmessung	mm	600 x 316
Dickendurchlass, min/max	mm	4-230
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	7
Maximale Spanabnahme	mm	3
FRÄSEINHEIT		
Tischabmessung Fräse-Kreissäge	mm	1250 x 450
Spindeldurchmesser	mm	∅ 30
Nutzlänge der Spindel	mm	125
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Maximale Werkzeugdurchmesser		
- beim Profilieren	mm	∅ 180
- beim Zapfenschneiden	mm	∅ 250
Spindeldrehzahl	U/min	8000 / 6000 / 3500 / 1400
Tischöffnungen	mm	190- 160- 105- 65
Motorabgabeleistung S6	kW	2,8
Tischhöhe	mm	850
Anschlaglineale	mm	2 x 500
Absaugstutzen		
- unter dem Arbeitstisch	mm	120
- unter der Schutzvorrichtung	mm	120
KREISSÄGEEINHEIT		
Formattischabmessung	mm	1500(2000/2300) x 285
Sägeblattdurchmesser – max./min.	mm	315 / 250
Sägewelle	mm	30
Schrägverstellung	Grad	90 - 45
Maximale Schnitthöhe, 90°/45°		
- mit Sägeblatt ∅ 315 mm	mm	102 / 72
- mit Sägeblatt ∅ 250 mm	mm	70 / 49
Drehzahl Hauptsägeblatt	U/min	4000
Motorabgabeleistung S6	kW	2,8
Absaugstutzen	mm	120
Schnittlänge	mm	1600 (2200/2500)
Maximale Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	630
Abmessungen, L x H x B		
- Länge	mm	ca. 1700 (2200/2500)
- Breite	mm	ca. 1300
- Höhe	mm	ca. 900
Platzbedarf	m	3,85 x 4,5
Gewicht, ca.	kg	850