

KOMBINIerte KREISSÄGEN - FRÄSEN

Schnitthöhe bis 103 mm

Schnittlänge bis 2500 mm

Aluminium-Formatschiebeschlitten mit gehärteten Stahlführungsstangen. Teleskopablängenschlag 1800 mm mit zwei Anschlagklappen serienmäßig. Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von schweren Platten. Parallelanschlag mit mikrometrischer Feineinstellung. Frässpindel und Sägeblatt komplett versenkbar.

Jetzt auch mit 2300mm Tischlänge = 2500 mm Schnittlänge!



OPTIONEN		
Schnittlänge	mm	2200
Vorritzeinrichtung (Option)		ja
Sägeblattdurchmesser	mm	Ø 120
Spindeldurchmesser	mm	Ø 20
Spindeldrehzahl	U/min	8000
Motorabgabeleistung Vorritzer S6	kW	1
Motorabgabeleistung Kreissäge + Fräse S6	kW	3,8
Auslegertisch mit Teleskopanschlag mit 2 massiven Klappanschlägen		
Exzenterspanner		
Auslegertisch	mm	500x320
Gradraster		

www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH
Watzing 2 * A-7613 Roitham

Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



Parallelanschlag Feinjustierung



Robuster Fräsanschlag



Gradraster optional

SF3

KREISSÄGE		
Sägeblattdurchmesser - max. /min.	mm	Ø 315/ Ø 250
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Max. Schnittlänge /mit Vorritzaggregat	mm	1200
Max.Schnittbreite am Parallelanschlag	mm	850
Max. Schnitthöhe, 90°/45°	mm	
- Mit Sägeblatt Ø 315	mm	103 / 72
- Mit Sägeblatt Ø 250	mm	70 / 49
Motorabgabeleistung S6	kW	3
Spindeldrehzahl	U/min	4000
Absaugstutzen	mm	Ø 120
FRÄSMASCHINE		
Spindeldurchmesser	mm	Ø 30
Höhenverstellung der Spindel	mm	160
Aufspannlänge der Spindel	mm	125
beim Profilieren	mm	Ø 180
beim Zapfenschneiden	mm	Ø 320
Tischöffnungen	mm	Ø 190
Spindeldrehzahl	U/min	8000/ 6000/ 3500/ 1500
Motorabgabeleistung S6	kW	3
Absaugstutzen		
unter dem Arbeitstisch	mm	Ø 120
der Schutzvorrichtung	mm	Ø 120
Sicherheitsfräsanschlag	mm	2 x 500
ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN		
Tischabmessung	mm	1250 x 450
Formattischabmessung	mm	1500 x 285
Schnittlänge	mm	1600
Gesamte Dimensionen, L x B x H	mm	3155 x 1965 x 1341
Gesamtgewicht	kg	520
Platzbedarf	m	5.0 x 6.0