

**DICKENHOBELMASCHINEN****A 630 \* A800****AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS**

**GROSSE HOBELWELLE FÜR SAUBERES HOBELBILD  
NACHSCHLEIFBARE HOBELMESSER  
GEGLIEDETER DRUCKBALKEN  
GEHOBELTER MASCHINENGUSSTISCH - ÄUSSERST STABIL  
ZWEI VORSCHUBGESCHWINDIGKEITEN  
ELEKTROMAGNETISCHE MOTORBREMSE  
STERN- DREIECKSCHALTUNG**

**Standardausstattung:**

- \* Motor 5,5 kW / 7,5 Ps . 530 mm Breite
- \* Motor 7,5 kW / 11 Ps - 630 mm Breite
- \* Motor 11kW / 15 Ps - 800 mm Breite
- \* Elektrischer Tischhub
- \* Geschliffener Vorschubtisch
- \* Sicherung der Motoren gegen Überlastung und Kurzschluss
- \* Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors
- \* Elektromagnetische Bremse
- \* stufenlose Vorschubgeschwindigkeit 4-19 m/min
- \* Hobelwalze mit 4 Messern, D = 120, für A 800 D = 150 mm
- \* Geteilte Eingangs- und Ausgangsdrucksegmente
- \* Zwei Stahlrollen am Ausgang
- \* Vorschubwalzen: 1x gerillte + 2x Stahlwalze
- \* Zweigeschwindigkeitsmotor des Tischhubes
- \* Vierpunktbefestigung des Tisches
- \* Absaugstutzen mit Auslass D = 150 mm für Aligator 800 D = 180 mm
- \* Messereinstellehre
- \* Lärmschutz
- \* Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut

**Optionale Ausstattung:**

- \* 7,5 kW / 10 Ps Motor für A530
- \* 11 kW / 15 Ps Motor für A 630
- \* 15 kW / 20 Ps Motor für A 800
- \* Zwei höhenverstellbare Untertischwalzen
- \* Gummierte Einzugwalze
- \* Zwei gummierte Auszugwalzen
- \* Gerillte Gliedereinzuwalze
- \* Fräsvalze mit Schneidplatten
- \* TERSA Welle



# Technische Daten.

e-mail: [pichlmann@holzprofi.com](mailto:pichlmann@holzprofi.com)

Homepage: [www.holzprofi.com](http://www.holzprofi.com)

|                          |         | A630                | A800                |
|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|
| Stromspannung            |         | 400                 | 400                 |
| Motorabgabeleistung S6   | kW      | 7,5                 | 11                  |
| Vorschubmotorleistung    | kW      | 1,1                 | 1,5                 |
| Messerwellendrehzahl     | kW      | 4800                | 4800                |
| Breite der Messerwelle   | kW      | 650                 | 820                 |
| Messerwelldurchmesser    | mm      | 120                 | 150                 |
| Anzahl der Hobelmesser   | Stk.    | 4                   | 4                   |
| Streifenhobelmesser      | ja/nein | 650x35x3            | 820x35x3            |
| Option Wendemesser       | ja/nein | tersa               | tersa               |
| Dickenhobelbreite        | mm      | 630                 | 800                 |
| Dicktischbreite          | mm      | 630                 | 800                 |
| Dicktischlänge           | mm      | 1200                | 1200                |
| Max. Hobeldurchlaß       | mm      | 300                 | 300                 |
| Max. Spanabnahme         | mm      | 7                   | 7                   |
| Vorschubgeschwindigkeit  | m/min   | 4-19                | 4-19                |
| Motorbremse              |         | ja                  | ja                  |
| Graugußtische            |         | ja                  | ja                  |
| Länge                    | mm      | 1250                | 1250                |
| Breite                   | mm      | 1150                | 1320                |
| Höhe                     | mm      | 1222                | 1222                |
| Verpackung Länge         | mm      | 1250                | 1250                |
| Verpackung Breite        | mm      | 1150                | 1320                |
| Verpackung Höhe          | mm      | 1322                | 1322                |
| Gewicht                  | kg      | 1160                | 1380                |
| <b>Optionen</b>          |         |                     |                     |
| 2 Untertischwalzen       | ja/nein | ja höhenverstellbar | ja höhenverstellbar |
| gummierte Einzugwalze    | ja/nein | ja 1                | ja 1                |
| gummierte Auszugwalze    | ja/nein | ja 2                | ja 2                |
| Gliedervorschubwalze     | ja/nein | ja                  | ja                  |
| geschliffener Stahltisch | ja/nein | ja                  | ja                  |
| stärkerer Motor          | kW      | 11                  | 15                  |
| Elektrischer Tischhub    | ja/nein | ja                  | ja                  |

