

ABSAUGUNGEN FÜR JEDEN BEDARF

FT 400 - FT 403
STATIONÄR

TOP QUALITÄT - FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

SAUBERE LUFT DURCH GROSSE FILTERWIRKUNG
LEISTUNGSSTARK * ROBUST * ZUVERLÄSSIG * LANGLEBIG

FT400



FT403



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		FT 400	FT 403	FT 502	FT504
Stromspannung	V	400	400	400	400
Motorleistung	kW	2,2	2,2	3	3
Motordrehzahl	U/min	2800	2800	2800	2800
Unterdruck	PA	2200	2200	2200	2200
Nennstromvolumen		3600	4200	7900	8700
Spänesackvolumen	Liter	2 x 330	3 x 330	2 x 330	4 x 330
Flügeldurchmesser	cm	39	39	39	39
Material d. Flügels		Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Filterfläche	m ²	2 x 3	3 x 3	2 x 6	2 x 3 / 2 x 6
Filtersackmaterial		Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies	Spezialvlies
Befestigung d. Sackes		Spannband	Spannband	Spannband	Spannband
Durchm. des Absaugstutzens	mm	250	250	300	300
Schlauchanschluß	mm	250	250	300	300
fahrbar		nein	nein	nein	nein
Gewicht	kg	78	85	85	85
Abmessungen	Länge cm	132	275	200	320
	Breite cm	122	70	70	70
	Höhe cm	270	270	285	285
Verpackungsmaße	Länge cm	72 / 146	72 / 146	72 / 146	72 / 146 / 146
	Breite cm	67 / 69	67 / 69	67 / 69	67 / 69 / 69
	Höhe cm	67 / 42	67 / 42	67 / 42	67 / 42 / 42