

REINLUFT- ENTSTAUBER

R120 * R 100

AUSGEZEICHNETES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

KOMPAKTE BAUWEISE
HOHE FILTERSTANDZEIT DURCH HOCHLEISTUNGS TASCHENFILTER
ENERGIESPAREND
100% LUFTRÜCKFÜHRUNG



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

Reinluftentstauber der neuen Generation

Der AL-KO mobil power Jet 120 genügt höchsten Ansprüchen in punkto Flexibilität, Sparsamkeit, Wartungsfreundlichkeit und Arbeitsschutz.

Durch 100% Luftrückführung, Filter der Kategorie C und einen Hochleistungs-Taschenfilter erfüllt diese mobile Absauganlage alle Anforderungen für das H3 Prüfzeichen. Die Ausführung mobil power JET 120 M ist mit automatischer Filterabreinigung und Maschinenerkennung ausgestattet. Der große 135 Liter-Abfüllbehälter kann ausgefahren werden und ermöglicht so reibungsloses und rasches Auswechseln der Spänesäcke.

Der Füllstand läßt sich durch ein Schauglas kontrollieren. Durch sein geringes Gewicht, lenkbare Rollen und große Handgriffe kann der AL-KO mobil power JET 120 schnell und effizient an verschiedenen Arbeitsplätzen eingesetzt werden. In Verbindung mit dem Bodenreinigungsset ist das Gerät als Industriesauger zugelassen.

Hochleistungs-Taschenfilter

Durch die spezielle Oberflächenbeschichtung des Hochleistungs-Taschenfilters können selbst Problemstäube (feuchte Stäube, Lackschliff etc.) abgesaugt werden. Die großen Falten des Filters sind leicht zu reinigen, so daß höchste Filter-Standzeiten erreicht werden und nur sehr geringe Wartungs- und Betriebskosten entstehen. Die Abreinigung erfolgt über einen Handhebel bzw. vollautomatisch (M-Ausführung).

Gehäuse

Das strömungstechnisch ausgefeilte Gehäuse, die optimierte Luftführung und der reinluftseitig angeordnete Hochleistungsventilator mit rückwärtsgekrümmtem Flügelrad ermöglichen bei voller Absaugleistung eine verringerte Leistungsaufnahme und sorgen so für einen sparsamen Verbrauch. Durch einen Zyklon wird bereits im Ansaugbereich eine optimale Vorabscheidung erreicht.

	Mobil Power JET 120	Mobil Power JET 100	Mobil Power JET 100
Ansaugstutzen	120 mm	100 mm	100 mm
Motor-Nennleistung	2,2 kW/3 Ph	0,75 kW/1 Ph	1,5 kW/ 3 PH
Spannung	400 V/50 Hz	230 V/50 Hz	400 V/50 Hz
Nenn-Volumenstrom	1120 m³/h	700 m³/h	770 m³/h
Unterdruck	2050 Pa	1020 Pa	1572 Pa
Filterfläche	4,3 m²	3,45 m²	3,45 m²
Filtermaterial	Kategorie "C" - BIA Zertifikat - elektrisch leitend - waschbar - H3 < 0,1 mg/m³	Kategorie "C" - BIA Zertifikat - elektrisch leitend - waschbar - H3 < 0,1 mg/m³	Kategorie "C" - BIA Zertifikat - elektrisch leitend - waschbar - H3 < 0,1 mg/m³
max. Schalldruckpegel	82,0 dB	74,0 dB	82,0 dB
Spänesammelvolumen	135 Liter	135 Liter	135 Liter
Maße (L/B/H) in mm	1985 x 1085 x 650	1985 x 1085 x 650	1985 x 1085 x 650
Gewicht	99 kg	96 kg	97 kg