

BREITBANDSCHLEIFMASCHINEN

Maschinen der Serie SPB3 zeichnen sich durch einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und vor allem Qualität bei allen Schleiftechnologien zu einem optimalen Preis aus. Das präzise Schleifen von Massiv- und Furnieroberflächen ist für diese Maschine eine selbstverständliche Angelegenheit. Die Arbeitswalze ist gummibedeckt (90 Sh). Motorisierter Tischhub, automatische Stern/Dreieck-Schaltung, Amperemeter für Strommessung, Schleifbandoszillation, mechanisch einstellbarer Schleifschuh, elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige, gummibedeckte Druckwalze und hervorragende Lärmdämmung zeichnen diese Serie aus.



www.holzprofi.com

Holzprofi Pichlmann GmbH * Watzing 2 * A-7613 Roitham
Tel.: +43 (0) 76135600 * pichlmann@holzprofi.com



viele Ausstattungsvarianten

Schleifbreiten von 650mm bis 1100mm


		SPB3-650	SPB3-950	SPB3-1100
Arbeitsbreite	mm	650	950	1100
Durchmesser der Arbeitswalze	mm	120	120	120
Werkstückhöhe	mm	3 - 160	3 - 160	3 - 160
Schleifbandbreite	mm	650	950	1120
Schleifbandlänge	mm	1900	1900	1900
Schleifbandgeschwindigkeit	m/s	18	18	18
Motorleistung des Schleifbandes S6	kW	7,5	10	15
Vorschubbandgeschwindigkeit	m/min	4,5/9	4,5/9	4,5/9
Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes	kW	0,43 / 0,3	0,43 / 0,3	0,43 / 0,3
Motorleistung für Tischhebung	kW	0,18	0,18	0,18
Versorgungsspannung	V/Hz	400V/50Hz	400V/50Hz	400V/50Hz
Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen)	l/min	20 /120	20/180	20/200
Eingangbetriebsdruck	BAR	5,5	5,5	5,5
Eingangbetriebsdruck für Bandabblasen	BAR	8	8	8
Absaugdurchmesser	mm	150	150	150
Absaugleistung	m³/Std	2000	3000	4000
Absaugluftgeschwindigkeit	m/s	20	20	20
Maschinenabmessungen (LxBxH)	mm	1400x1220x1800	1400x1520x1800	1400x1670x1800
Gewicht	kg	800	942	960



Einstellungsmöglichkeiten



Schleifaggregat



Tischverstellung