

KREISSÄGE MIT ROLLTISCH ODER FORMATSCHIEBETISCH

TK 2325C * HTS 250-1

UNGLAUBLICHES PREIS- LEISTUNGSVERHÄLTNIS

Schwerer Kreissägebock

Leichtgängige Präzisionsneigung der Kreissäge bis 45°

beidseitige grundsolide Aufhängung des Sägeaggregates

Leicht verstellbare - mit Feineinstellung versehene Anschläge

äusserst massiver Schiebeschlitten

Feineinstellung des Parallelanschlagesnschlages

Lupe am Parallelanschlag - Ausziehbarer Queranschlag bis 133 cm

Niederhalter und Gehrungsanschlag im Preis inbegriffen

Doppelseitige Ablängklappe

Absaugstutzen oben und unten

TK 2325C



HTS 250-1



Technische Daten.

e-mail: pichlmann@holzprofi.com

Homepage: www.holzprofi.com

		HTS250-1	TK2325C
Stromspannung	V	400	400
Motorleistung	kW	2,2	2,2
Stärkerer Motor	kW	nein	nein
Motordrehzahl	U/min	2880	2880
Geschwindigkeiten	U/min	4000	3500
Sägeblattdurchmesser max	mm	250	250
Schnitthöhe 90°	mm	75	75
Schnitthöhe 45°	mm	60	60
Schnittbreite		65	62
Sägeblatt kompl. Versenkbar	ja/nein	ja	Ja
Spindeldurchmesser	mm	30	30
Maße Tischverbreiterung	cm	80x32	80x30
Maße Tischverlängerung	cm	40x21	nein
Arbeitsgang Schiebetisch	cm	115	163
Schnittlänge max.	cm	110	130
Abmessungen Formattisch	cm	166	nein
Abmessungen Säge Tisch	cm	35x80	56x80
Abmessungen Auslegertisch	cm	60x40,5	50x48
Kugelgelagerter Auslegearm	ja/nein	ja	nein
Längsanschlag	cm	85	103
Queranschlag	cm	130	100
ausziehbar bis	cm	220	151
Feineinstellung d. Anschläge	ja-nein	nein	ja
Ablängklappe doppelseitig	option j/n	ja	Nein
Besäumschuh		ja	Nein
Doppelgehrungsanschlag	ja/nein	Nein	Nein
Abmessungen m. Ausleger	Länge cm	166	200
	Breite cm	175	150
	Höhe cm	91	86
Verpackungsmaße	Länge cm	97/17,3	84/116/206
	Breite cm	76/38,5	64/35/25
	Höhe cm	103/14	62/19/11
Gewicht	kg	191	205
Notausschalter	ja/nein	ja	Ja
Aggregatführung beidseitig	ja/nein	ja	Ja
Antrieb Keilr.-Flachr.		Keilr.	Keilr.
Ansaugstutzen oben	mm	30	30
Ansaugstutzen unten	mm	100	100
Vorritzeinrichtung	ja/nein	Nein	Nein
Vorritzmotor extra	ja/nein	Nein	Nein
Motorleistung Vorritzmotor	kW	Nein	Nein
Fahreinrichtung	ja/nein	Nein	Nein

Techn. Änderungen und Satzfehler vorbehalten!